

- ANFRAGE**  
 **BESTELLUNG**

**SLC Sautter Lift Components**  
**GmbH & Co. KG**  
Borsigstraße 26  
70469 Stuttgart, Deutschland  
Tel.: 0711 - 860 62 0  
Fax: 0711 - 860 62 501  
Email: [info@slc-liftco.com](mailto:info@slc-liftco.com)

**Auftrags-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Kunde:** \_\_\_\_\_

**Lieferadresse:** \_\_\_\_\_

**Kd.-Bestell-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Fabrik-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Komm.-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Bearbeiter:** \_\_\_\_\_

**Datum:** \_\_\_\_\_

**Wunschtermin:** \_\_\_\_\_

## ZUSATZTEILE Fangvorrichtung B F

Umlenkhebel Standard A=500	<b>506.000.167</b>	30x30x2 gerade Standard	<b>506.000.187</b>
Umlenkhebel Standard A=1000	<b>506.000.167</b>	30x30x2 gerade Tandem/Triple	<b>506.000.510</b>
Umlenkhebel Standard auftragsgeb.	<b>847.944</b>	30x30x2 gekröpft Standard	<b>506.000.188</b>
Umlenkhebel Anbau	<b>106.700.355</b>	30x30x2 gekröpft Tandem/ Triple	<b>506.000.511</b>
Zugrohr 3500	<b>106.930.259</b>	Seilklemmen 6,5 mm	<b>101.350.170</b>
VE Anbau BF auf FV ZFII	<b>506.000.102</b>	Seilklemmen 8,0 mm	<b>101.350.110</b>
VE Anbau BF auf FV RF II	<b>506.000.103</b>	VE Schmierapparat 9/10 mm	<b>101.120.060</b>
VE Anbau RF-1 oder GK1	<b>506.000.169</b>	VE Schmierapparat 16 mm	<b>101.120.050</b>
VE Anbau FV F1	<b>506.000.170</b>	Zusatzteile Führungsschuhbefest.	<b>847.848</b>
VE Anbau FV T1	<b>506.000.171</b>	VE Führungsschuhe FS 140/9,5	<b>506.000.501</b>
VE Anbau FV T3BR	<b>506.000.172</b>	VE Führungsschuhe FS 140/10,5	<b>506.000.502</b>
VE Anbau FV T5BR	<b>506.000.173</b>	VE Führungsschuhe FS 140/16,5	<b>506.000.503</b>
Neutralstellung	<b>50.100.243</b>	VE Führungsschuhe FS 150/9	<b>506.000.504</b>
VE Zubehör Zugrohr 6,5 mm	<b>106.850.442</b>	VE Führungsschuhe FS 150/16	<b>506.000.505</b>
VE Zubehör Zugrohr 8,0 mm	<b>106.850.441</b>	VE Führungsschuhe FS 190/16	<b>506.000.506</b>
VE Bremsbacken für Drehscheibe	<b>506.000.183</b>	VE Führungsschuhe FS 250/16	<b>506.000.507</b>
VE Bremsbacken für Gegenbremsb.	<b>506.000.104</b>	VE Führungsschuhe FS 300/16	<b>506.000.509</b>
VE Unterlegplättchen 0,25 mm	<b>506.000.189</b>	Rollenschalter mit Rastung	<b>506.000.184</b>
VE Unterlegplättchen 0,5 mm	<b>506.000.192</b>	Rollenschalter ohne Rastung	<b>506.000.185</b>
VE Befestigungsmat. Standard	<b>506.000.481</b>	Rollenschalter EX o. Rastung	<b>506.000.186</b>
VE Befestigungsmat. Tandem/Triple	<b>506.000.482</b>	Kabelschwanz Länge = 5 m	<b>504.014.007</b>
Fangwelle 20x20x2 gerade	<b>506.000.174</b>	Kabelschwanz Länge = 8 m	<b>504.014.008</b>
Fangwelle 20x20x2 gekröpft	<b>506.000.175</b>		