

PRODUKTAUSWAHL

Fahrkorbrahmen Typ		CF sm630	CF sm1000	CF sm1600	CF hrp2500	CF hrp4000	CF hrp6300	CF hrp10000
Blechprofile		x	x	x				
Walzprofile					x	x	x	x
Fahrkorb-isolation	ohne	x	x	x	x	x	x	x
	Schwingmetall Puffer Typ A oder B	x	x	x	x	x	x	x
Auf-hängung	1:1	x	x	x	x	x	x	x
	2:1, 1 Rolle oben	x	x	x	x	x	x	
	2:1, 2 Rollen oben	x	x	x	x	x	x	x
	2:1, reitend	x	x	x				
Seilrollen	D240 Kunststoff	x						
	D320 Kunststoff	(x)	x	x				
	D320 Stahl	(x)	x	x				
	D400 Kunststoff	(x)	x	x	x			
	D400 Stahl	(x)	x	x	x			
	D520 Stahl		x	x	x	x		
	D640 Stahl				x	x	x	x
	D700 Stahl					x	x	x
(x) nicht mit reitendem Fahrkorb								
KB [mm]	variabel	700 - 1.100	900 - 1.600	1.200 - 1.800	1.400 - 2.520	1.500 - 2.920	2.000 - 2.980	2.500 - 3.180
KH [mm]	50mm-Schritte	2.000 - 2.600	2.000 - 2.600	2.000 - 2.600				
KH [mm]	variabel				2.100 - 3.200	2.100 - 4.000	2.100 - 4.000	2.100 - 4.500
Nenngeschwindigkeit bis [m/s]		1,6	1,6	1,6	1,6	1,0	1,0	1,0
Nennlast [kg]		630	1.000	1.600	2.500	4.000	6.300	10.000
Fangmasse		2.500	2.800	4.016	8.032	12.048	12.048	
Fangvorrichtung	SG	x	x					
	BF	x	x	x				
	BF Tandem				x	x		
	BF Triple					x	x	
	Andere							x
Abstand Schiene/Reglerseil	SG	200 - 300	200 - 300					
	BF	250 - 350	300 - 400	300 - 400	300 - 500	300 - 500	300 - 500	
Rollenführung	125	x	x	x				
	200	x	x	x	x			
Gleitführung	FS 140	x	x	x				
	FS 150				x			
	FS 190					x		
	FS 250						x	
	Thyssen	x	x	x	x	x	x	x
Version reduzierte Schachtgrube		x	x	x				

CF sm630 Fahrkorbrahmen Car Frame Blechkonstruktion sheet-metal 630 kg

CF hrp2500 Fahrkorbrahmen Car Frame Stahlprofile hot-rolled-profiles 2.500 kg